

TAUWASSER-ABFLUSSSYSTEME

PVC Abflußsystem

Harte Ausführung zur optisch und technisch optimalen Tauwasserableitung, auch in Kühlräumen

Schnelle und einfache Verlegung ohne Verklebung durch dauerhaft dichte Steckverbindung mit O-Ring.

- » Hart-PVC-Rohr 2 m, weiss, UV-beständig
- » Abmessungen 20, 25 und 32 mm
- » Fittinge 45°, 90°, T-Stücke, Muffen u. Red-Muffen
- » O-Ring im Fitting vormontiert
- » Dauerhaft dicht ohne Verklebung
- » Temperaturbereich -20 bis + 60°C
- » Auch für Kühlräume und mit Ablaufheizung
- » Für drucklose Anwendungen

Montagehinweis

Zur einfacheren Montage und zur Schonung des O-Ringes immer die äussere Schnittkante etwas abschrägen und ein neutrales Fett (z.B. Vaseline) verwenden. Zum Kürzen empfehlen wir, die Rohrstücke zu sägen. Nach dem Sägen innen und aussen entgraten.

System 20 mm

Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung	Innen-Ø mm
708-3500	2000TR	PVC-Rohr 20 x 1 mm, Länge 2 m	18
708-3502	2012MOR	PVC-Verbinder 20 mm, inkl. O-Ringe	20
708-3504	2013AOR	PVC-Winkelstück 45°, 20 mm, inkl. O-Ringe	20
708-3506	2014COR	PVC-Winkelstück 90°, 20 mm, inkl. O-Ringe	20
708-3508	2015DOR	PVC-T-Stück 20 mm, inkl. O-Ringe	20
708-3530	2520RR	PVC-Reduzierung 25 / 20 mm, inkl. O-Ringe	25 x 20
708-3514	2001CF	Kunststoffschelle 20 mm für Rohr 2000TR	20

System 25 mm

Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung	Innen-Ø mm
708-3520	2500TR	PVC-Rohr 25 x 1,25 mm, Länge 2 m	22,5
708-3522	2512MOR	PVC-Verbinder 25 mm, inkl. O-Ringe	25
708-3524	2513AOR	PVC-Winkelstück 45°, 25 mm, inkl. O-Ringe	25
708-3526	2514COR	PVC-Winkelstück 90°, 25 mm, inkl. O-Ringe	25
708-3528	2515DOR	PVC-T-Stück 25 mm, inkl. O-Ringe	25
708-3530	2520RR	PVC-Reduzierung 25 / 20 mm, inkl. O-Ringe	25 x 20
708-3550	3225RR	PVC-Reduzierung 32 / 25 mm, inkl. O-Ringe	32 x 25
708-3534	2501CF	Kunststoffschelle 25 mm für Rohr 2500TR	25

System 32 mm

Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung	Innen-Ø mm
708-3540	3200TR	PVC-Rohr 32 x 1,5 mm, Länge 2 m	29
708-3542	3212MOR	PVC-Verbinder 32 mm, inkl. O-Ringe	32
708-3544	3213AOR	PVC-Winkelstück 45°, 32 mm, inkl. O-Ringe	32
708-3546	3214COR	PVC-Winkelstück 90°, 32 mm, inkl. O-Ringe	32
708-3548	3215DOR	PVC-T-Stück 32 mm, inkl. O-Ringe	32
708-3550	3225RR	PVC-Reduzierung 32 / 25 mm, inkl. O-Ringe	32 x 25
708-3554	3201CF	Kunststoffschelle 32 mm für Rohr 3200TR	32



Verbinder Schlauch auf hartes Rohr

Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
708-3510	1607RU	Verbinder Gelb für Rohr AD 16 mm auf Schlauch ID 14-20 mm
708-3512	1807RU	Verbinder Rot für Rohr AD 18 mm auf Schlauch ID 14-20 mm
708-3516	2007RU	Verbinder Blau für Rohr AD 20 mm auf Schlauch ID 14-20 mm
708-3536	2507RU	Verbinder Grün für Rohr AD 25 mm auf Schlauch ID 14-20 mm
708-3556	3207RU	Verbinder Weiss für Rohr AD 32 mm auf Schlauch ID 14-20 mm

Siphon – Stoppt Gerüche aus der Tauwasserleitung

Schnelle und einfache Montage durch Eintritt mit O-Ring, passend zum System RDP20

- » Sichere Verhinderung von Gerüchen
- » Eintritt mit O-Ring vormontiert, ID 20mm
- » Austritt mit Stufenanschluss AD 16-20 mm
- » Transpar. Schraubdeckel für einfache Revision
- » Für drucklose Anwendungen, Montage senkrecht
- » Abmessungen H135 x B60 x T50 mm

Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung	Innen-Ø mm
708-3580	LAC-562	Siphon für vertikale und horizontale Montage	20

