

ROHRBEFESTIGUNGSMATERIAL

Schraubroherschelle Sigma

für Befestigungen bis 600N/60kg

Mit Schnellverschluss, Stahl verzinkt, 20 x 1mm, EPDM-Schallschutzeinlage 3mm, Temp.-Bereich -30/+100°C

Bestell-Nr.	Typ	Spannbereich mm	Anschlussgewinde		VE Stück
			innen		
708-3040	39023	8 - 10	M8		50
708-3030	14510151	12 - 15	M8		100
708-3032	14510191	16 - 19	M8		100
708-3033	14510231	20 - 23	M8		100
708-3034	14510291	25 - 29	M8		100
708-3036	14510351	32 - 35	M8		100
708-3037	14510441	40 - 44	M8		50

Schraubroherschelle Superfix

Mit Schnellverschluss

Verzinktes Stahlband 20-23mm x 1,5-2,5mm, EPDM-Schallschutzeinlage, Temperaturbereich -50 bis +110°C

Bestell-Nr.	Typ	Spannbereich mm	Max. Belastung N/kg	Anschlussgewinde		VE Stück
				innen		
708-3001	SXD014	12 - 14	1000/100	M8 + M10		150
708-3002	SXD019	15 - 19	1000/100	M8 + M10		150
708-3004	SXD023	21 - 23	1000/100	M8 + M10		100
708-3005	SXD028	26 - 28	1000/100	M8 + M10		100
708-3007	SXD035	32 - 35	1000/100	M8 + M10		75
708-3008	SXD043	40 - 43	1000/100	M8 + M10		50
708-3009	SXD049	44 - 49	1300/130	M8 + M10		50
708-3010	SXD052	48 - 52	1300/130	M8 + M10		50
708-3011	SXD058	54 - 58	1300/130	M8 + M10		50
708-3012	SXD061	57 - 61	1300/130	M8 + M10		50
708-3020	SXD067	63 - 67	1300/130	M8 + M10		50
708-3013	SXD073	70 - 73	1300/130	M8 + M10		50
708-3014	SXD080	74 - 80	1300/130	M8 + M10		50
708-3015	SXD091	83 - 91	1300/130	M8 + M10		50
708-3018	SXD114	108 - 114	2200/220	M8 + M10		25

Schraubroherschelle Aspen Xtra Grip Lock

Ideal für Doppelrohrverlegung

- » für direkte Wand- und Deckenmontage
- » für den Innen- und Aussenbereich
- » Scharnier für schnelle Montage
- » guter Korrosionsschutz durch Verzinkung und Passivierung

Diese praktischen Rohrschellen sind asymmetrisch geformt, damit 2 Rohre mit unterschiedlichem Durchmesser sicher gehalten werden. Zusätzlich finden in dieser beliebten Schelle auch Kabel und Schlauch Platz. Der maximal empfohlene Abstand zwischen den Schellen beträgt 1,2m.

Bestell-Nr.	Typ		Breite	Höhe	Anwendungsbeispiel Rohr- Ø mit 10mm Isolierung	Packungsinhalt VE Stück
			mm	max. mm		
711-1391	Grip Lock Schelle 1	B6186	54	30	6 + 12	10
711-1392	Grip Lock Schelle 2	B6187	60	32	10 + 16	10
711-1393	Grip Lock Schelle 3	B6188	67	37	12 + 22	10
711-1394	Grip Lock Schelle 4	B6189	80	46	16 + 28	10

Kabelbinder TY-RAP®

Allgemeine Merkmale

Mit Metallzunge aus rostfreiem und antimagnetischem Stahl im Kabelbinderkopf, die auch bei extremen Temperaturschwankungen die hohe Reißfestigkeit des Verschlusses garantiert. Temperaturbereich -55 bis +105°C. Selbstverlöschendes Polyamid 6.6, widerstandsfähig gegen Temperaturänderungen und aggressive Umwelteinflüsse.

Bestell-Nr.	Typ	Kabelbaum Ø mm		Bandlänge mm	Bandbreite mm	Mindest- belastung	VE
		min.	max.				
764-8024	TY 524 MR	1,6	29	140	3,6	13,6 kg	100
764-8025	TY 5242 MR	1,6	50	208	3,6	18,2 kg	100
764-8026	TY 526 MR	1,6	76	284	3,6	18,2 kg	100

