

## TAUWASSER-ABFLUSSSYSTEME

### PVC Abflußsystem

**Harte Ausführung zur optisch und technisch optimalen Tauwasserableitung, auch in Kühlräumen**

Schnelle und einfache Verlegung ohne Verklebung durch dauerhaft dichte Steckverbindung mit O-Ring.

- » Hart-PVC-Rohr 2 m, weiss, UV-beständig
- » Abmessungen 20, 25 und 32 mm
- » Fittinge 45°, 90°, T-Stücke, Muffen u. Red-Muffen
- » O-Ring im Fitting vormontiert
- » Dauerhaft dicht ohne Verklebung
- » Temperaturbereich -20 bis + 60°C
- » Auch für Kühlräume und mit Ablaufheizung
- » Für drucklose Anwendungen

#### Montagehinweis

Zur einfacheren Montage und zur Schonung des O-Ringes immer die äussere Schnittkante etwas abschrägen und ein neutrales Fett (z.B. Vaseline) verwenden. Zum Kürzen empfehlen wir, die Rohrstücke zu sägen. Nach dem Sägen innen und aussen entgraten.

#### System 20 mm

Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung	Innen-Ø mm
708-3500	2000TR	PVC-Rohr 20 x 1 mm, Länge 2 m	18
708-3502	2012MOR	PVC-Verbinder 20 mm, inkl. O-Ringe	20
708-3504	2013AOR	PVC-Winkelstück 45°, 20 mm, inkl. O-Ringe	20
708-3506	2014COR	PVC-Winkelstück 90°, 20 mm, inkl. O-Ringe	20
708-3508	2015DOR	PVC-T-Stück 20 mm, inkl. O-Ringe	20
708-3530	2520RR	PVC-Reduzierung 25 / 20 mm, inkl. O-Ringe	25 x 20
708-3514	2001CF	Kunststoffschele 20 mm für Rohr 2000TR	20

#### System 25 mm

Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung	Innen-Ø mm
708-3520	2500TR	PVC-Rohr 25 x 1,25 mm, Länge 2 m	22,5
708-3522	2512MOR	PVC-Verbinder 25 mm, inkl. O-Ringe	25
708-3524	2513AOR	PVC-Winkelstück 45°, 25 mm, inkl. O-Ringe	25
708-3526	2514COR	PVC-Winkelstück 90°, 25 mm, inkl. O-Ringe	25
708-3528	2515DOR	PVC-T-Stück 25 mm, inkl. O-Ringe	25
708-3530	2520RR	PVC-Reduzierung 25 / 20 mm, inkl. O-Ringe	25 x 20
708-3550	3225RR	PVC-Reduzierung 32 / 25 mm, inkl. O-Ringe	32 x 25
708-3534	2501CF	Kunststoffschele 25 mm für Rohr 2500TR	25

#### System 32 mm

Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung	Innen-Ø mm
708-3540	3200TR	PVC-Rohr 32 x 1,5 mm, Länge 2 m	29
708-3542	3212MOR	PVC-Verbinder 32 mm, inkl. O-Ringe	32
708-3544	3213AOR	PVC-Winkelstück 45°, 32 mm, inkl. O-Ringe	32
708-3546	3214COR	PVC-Winkelstück 90°, 32 mm, inkl. O-Ringe	32
708-3548	3215DOR	PVC-T-Stück 32 mm, inkl. O-Ringe	32
708-3550	3225RR	PVC-Reduzierung 32 / 25 mm, inkl. O-Ringe	32 x 25
708-3554	3201CF	Kunststoffschele 32 mm für Rohr 3200TR	32



### Verbinder Schlauch auf hartes Rohr

Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
708-3510	1607RU	Verbinder Gelb für Rohr AD 16 mm auf Schlauch ID 14-20 mm
708-3512	1807RU	Verbinder Rot für Rohr AD 18 mm auf Schlauch ID 14-20 mm
708-3516	2007RU	Verbinder Blau für Rohr AD 20 mm auf Schlauch ID 14-20 mm
708-3536	2507RU	Verbinder Grün für Rohr AD 25 mm auf Schlauch ID 14-20 mm
708-3556	3207RU	Verbinder Weiss für Rohr AD 32 mm auf Schlauch ID 14-20 mm



### Siphon – Stoppt Gerüche aus der Tauwasserleitung

Schnelle und einfache Montage durch Eintritt mit O-Ring, passend zum System RDP20

- » Sichere Verhinderung von Gerüchen
- » Eintritt mit O-Ring vormontiert, ID 20mm
- » Austritt mit Stufenanschluss AD 16-20 mm
- » Transp. Schraubdeckel für einfache Revision
- » Für drucklose Anwendungen, Montage senkrecht
- » Abmessungen H135 x B60 x T50 mm

Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung	Innen-Ø mm
708-3580	LAC-562	Siphon für vertikale und horizontale Montage	20