



Pumpenbaugruppe STS-SKS-1

Ansteuerung durch die S-Klima Wärmepumpen der SAS-Reihe

Komplettset in Blechgehäuse zur Wandbefestigung

Inklusive hydraulischer Weiche

Mit Hocheffizienzpumpen ausgestattet

Bauteile komplett gedämmt

Produktinformation

Fabrikat:	S-Klima
Förderleistung Pumpe, max.:	1 l/s
Förderhöhe Pumpe, max. [kPa]:	76 kPa
Gewicht netto:	1,80 kg

Einsatzbereich

Betriebstemperatur, min.:	2 °C
Betriebstemperatur, max.:	110 °C
Umgebungstemperatur, max.:	70 °C

Elektrische Daten und Anschlüsse

Netzspannung, Nenn:	230 V
Netzphase:	1 Ph
Netzfrequenz:	50 Hz
Betriebsstrom, max.:	0,58 A

Installationsart:	Wandmontage
Regelungsart:	Proportionalregelung
Leistungsaufnahme, max.:	60 W
Schutzart:	IP 44

Einsatzbereich Hydraulik

Betriebsdruck, min.:	0,50 Bar
Betriebsdruck, max.:	10 Bar

Abmessungen

Höhe Korpus ohne Teile:	457 mm
Breite Korpus ohne Teile:	457 mm
Tiefe Korpus ohne Teile:	133 mm

Anschlüsse

Durchmesser 1. Heizkreis Innengewinde Zoll:	1"
Durchmesser Innengewinde Zoll:	1"