

Kanalgerät SRR60ZS-W



Kühlleistung, Nenn: 6 kW

Ansaug und Ausblas horizontal

Mit optionalem Kit auf Ansaug von unten umrüstbar

Hohe Installationsflexibilität durch flache Bauweise

Leiser Betrieb bis zu 27 dB(A)

Eingebaute Kondensatpumpe mit einer Förderhöhe von 600 mm

Leistungsdaten

Kühlleistung, Nenn:	6 kW
Heizleistung, Nenn:	6,80 kW

Produktinformation

Marke:	Mitsubishi Heavy Industries
WEEE-Registrierungsnummer:	67164993
Filtertyp:	Long-Life-Filter
Förderhöhe Pumpe, max.:	600 mm
Gewicht netto:	24 kg

Elektrische Daten und Anschlüsse

Netzspannung, Nenn:	230 V
Netzphase:	1 Ph
Netzfrequenz:	50 Hz
Anzahl Adern AG - IG, min.:	4x

Kabelquerschnitt AG - IG-Leitung, min.:	1,50 mm ²
Schutzart:	IP X0

Kältekreislauf

Kältemittel Typ:	R32 R410A
-------------------------	--------------

Anschlüsse

Anschlusstyp Flüssigkeitsleitung:	Bördelanschluss
Durchmesser Flüssigkeitsleitung:	6 mm
Durchmesser Flüssigkeitsleitung Zoll:	1/4"
Anschlusstyp Sauggasleitung:	Bördelanschluss
Durchmesser Sauggasleitung:	12 mm
Durchmesser Sauggasleitung Zoll:	1/2"
Durchmesser Kondensatleitung ID:	25 mm

Ventilator

Anzahl Ventilatorstufen:	4 Stk
Externe statische Pressung:	50 Pa
Externe statische Pressung, max.:	50 Pa
Luftvolumenstrom Kühlen, 1. Stufe:	480 m ³ /h
Luftvolumenstrom Kühlen, 2. Stufe:	630 m ³ /h
Luftvolumenstrom Kühlen, 3. Stufe:	690 m ³ /h
Luftvolumenstrom Kühlen, 4. Stufe:	870 m ³ /h
Luftvolumenstrom Heizen, 1. Stufe:	540 m ³ /h
Luftvolumenstrom Heizen, 2. Stufe:	690 m ³ /h
Luftvolumenstrom Heizen, 3. Stufe:	780 m ³ /h
Luftvolumenstrom Heizen, 4. Stufe:	900 m ³ /h

Schallangaben

Schalldruckpegel Kühlen, 1. Stufe:	27 dB(A)
Schalldruckpegel Kühlen, 2. Stufe:	32 dB(A)

Schalldruckpegel Kühlen, 3. Stufe:	34 dB(A)
Schalldruckpegel Kühlen, 4. Stufe:	37 dB(A)
Schalldruckpegel Heizen, 1. Stufe:	29 dB(A)
Schalldruckpegel Heizen, 2. Stufe:	34 dB(A)
Schalldruckpegel Heizen, 3. Stufe:	37 dB(A)
Schalldruckpegel Heizen, 4. Stufe:	39 dB(A)
Schallleistungspegel Kühlen, 4. Stufe:	60 dB(A)
Schallleistungspegel Heizen, 4. Stufe:	63 dB(A)

Abmessungen

Höhe Korpus ohne Teile:	200 mm
Breite Korpus ohne Teile:	950 mm
Tiefe Korpus ohne Teile:	500 mm
Höhe Korpus mit Teilen:	200 mm
Breite Korpus mit Teilen:	1.070 mm
Tiefe Korpus mit Teilen:	500 mm
Höhe Kanal, Saugseite:	160 mm
Breite Kanal, Saugseite:	860 mm
Tiefe Kanal, Saugseite:	30 mm
Höhe Kanal, Druckseite:	99 mm
Breite Kanal, Druckseite:	860 mm
Tiefe Kanal, Druckseite:	30 mm