



Truhengerät SRF35ZMX-S

Kühlleistung, Nenn: 3,50 kW

Modernes Kunststoffgehäuse

Leiser Betrieb bis zu 28 dB(A)

Betriebsabhängig optimale Luftverteilung durch zwei individuell einstellbare Pendellamellen

Wochentimer-Funktion mit Infrarotfernbedienung programmierbar

BioClean-Filter und auswaschbarer Geruchsfilter zur Reinigung der Raumluft

Kompakte Bauweise für die platzsparende Stand- oder Wandmontage

Leistungsdaten

Kühlleistung, Nenn:	3,50 kW
Kühlleistung, min.:	0,90 kW
Kühlleistung, max.:	4,10 kW
Heizleistung, Nenn:	4,50 kW
Heizleistung, min.:	0,90 kW
Heizleistung, max.:	5,10 kW

Produktinformation

Marke:	Mitsubishi Heavy Industries
WEEE-Registrierungsnummer:	67164993
Filtertyp:	BioClean-Filter Long-Life-Filter Photokatalyse-Filter
Gewicht netto:	19 kg
Produktfarbe:	Weiß

Elektrische Daten und Anschlüsse

Netzspannung, Nenn:	230 V
Netzphase:	1 Ph
Netzfrequenz:	50 Hz
Anzahl Adern AG - IG, min.:	4x
Kabelquerschnitt AG - IG-Leitung, min.:	1,50 mm ²
Schutzart:	IP X0

Kältekreislauf

Kältemittel Typ:	R410A
------------------	-------

Anschlüsse

Anschlusstyp Flüssigkeitsleitung:	Bördelanschluss
Durchmesser Flüssigkeitsleitung:	6 mm
Durchmesser Flüssigkeitsleitung Zoll:	1/4"
Anschlusstyp Sauggasleitung:	Bördelanschluss
Durchmesser Sauggasleitung:	12 mm
Durchmesser Sauggasleitung Zoll:	1/2"
Durchmesser Kondensatleitung ID:	16 mm

Ventilator

Anzahl Ventilatorstufen:	4 Stk
Luftvolumenstrom Kühlen, 1. Stufe:	384 m ³ /h
Luftvolumenstrom Kühlen, 2. Stufe:	438 m ³ /h
Luftvolumenstrom Kühlen, 3. Stufe:	468 m ³ /h
Luftvolumenstrom Kühlen, 4. Stufe:	552 m ³ /h
Luftvolumenstrom Heizen, 1. Stufe:	444 m ³ /h
Luftvolumenstrom Heizen, 2. Stufe:	486 m ³ /h
Luftvolumenstrom Heizen, 3. Stufe:	498 m ³ /h
Luftvolumenstrom Heizen, 4. Stufe:	642 m ³ /h

Schallangaben

Schalldruckpegel Kühlen, 1. Stufe:	28 dB(A)
Schalldruckpegel Kühlen, 2. Stufe:	33 dB(A)
Schalldruckpegel Kühlen, 3. Stufe:	34 dB(A)
Schalldruckpegel Kühlen, 4. Stufe:	41 dB(A)
Schalldruckpegel Heizen, 1. Stufe:	31 dB(A)
Schalldruckpegel Heizen, 2. Stufe:	35 dB(A)
Schalldruckpegel Heizen, 3. Stufe:	36 dB(A)
Schalldruckpegel Heizen, 4. Stufe:	41 dB(A)
Schalleistungspegel Kühlen, 4. Stufe:	52 dB(A)
Schalleistungspegel Heizen, 4. Stufe:	52 dB(A)

Abmessungen

Höhe Korpus mit Teilen:	600 mm
Breite Korpus mit Teilen:	860 mm
Tiefe Korpus mit Teilen:	238 mm