



## Außengerät SCM50ZS-S1

Kühlleistung, Nenn: 5 kW



Besonders energieeffiziente Multisplit Außengeräte

Systemlösungen bis zu einer Kühlleistung von 5,0 kW und einer Heizleistung von 6,0 kW

Winterbetrieb bis -15 °C Außentemperatur für Heizen und Kühlen

Für 2 bis 3 Innengeräte

Bis zu 40 m Leitungslänge für alle Innengeräte

Geräuschreduzierter Betrieb möglich (Silent-Mode)

### Leistungsdaten

Kühlleistung, Nenn:	5 kW
Kühlleistung, min.:	1,80 kW
Kühlleistung, max.:	7,10 kW
Heizleistung, Nenn:	6 kW
Heizleistung, min.:	1,40 kW
Heizleistung, max.:	7,50 kW
Anschlussleistung IGe, min. 1:	5 kW
Anschlussleistung IGe, max. 1:	8,50 kW
Anschließbare IGe Anzahl, min.:	2 Stk
Anschließbare IGe Anzahl, max.:	3 Stk
Nominale Effizienz EER, Kühlen:	4,76
Nominale Effizienz COP, Heizen:	4,96

### Produktinformation

<b>Marke:</b>	Mitsubishi Heavy Industries
<b>WEEE-Registrierungsnummer:</b>	67164993
<b>Gewicht netto:</b>	49 kg

## Angaben gemäß Ökodesign-Richtlinie

<b>Anschließbare IG-Kombination, Anzahl:</b>	3x
<b>Anschließbare IG-Kombination Typ:</b>	SRK20ZSX-W
<b>Energieeffizienzklasse Kühlen:</b>	A++
<b>Energieeffizienzklasse Heizen:</b>	A+
<b>Saisonale Effizienz SEER, Kühlen:</b>	6,80
<b>Saisonale Effizienz SCOP, Heizen:</b>	4,40
<b>Saisonale Effizienz Pdesignc, Kühlen:</b>	5 kW
<b>Saisonale Effizienz Pdesignh, Heizen:</b>	4,90 kW
<b>Energiebedarf Kühlen, jährlich:</b>	258 kWh/a
<b>Energiebedarf Heizen, jährlich:</b>	1.559 kWh/a

## Einsatzbereich

<b>Einsatzgrenze Temperatur TK, Kühlen, min.:</b>	-15 °C
<b>Einsatzgrenze Temperatur TK, Kühlen, max.:</b>	43 °C
<b>Einsatzgrenze Temperatur TK, Heizen, min.:</b>	-15 °C
<b>Einsatzgrenze Temperatur TK, Heizen, max.:</b>	24 °C

## Elektrische Daten und Anschlüsse

<b>Netzspannung, Nenn:</b>	230 V
<b>Netzphase:</b>	1 Ph
<b>Netzfrequenz:</b>	50 Hz
<b>Betriebsstrom, Nenn, Kühlen:</b>	4,70 A
<b>Betriebsstrom, Nenn, Heizen:</b>	5,40 A
<b>Anlaufstrom:</b>	5 A
<b>Leistungsaufnahme Kühlen, Nenn:</b>	1,05 kW
<b>Leistungsaufnahme Kühlen, min.:</b>	0,60 kW

<b>Leistungsaufnahme Kühlen, max.:</b>	2,15 kW
<b>Leistungsaufnahme Heizen, Nenn:</b>	1,21 kW
<b>Leistungsaufnahme Heizen, min.:</b>	0,55 kW
<b>Leistungsaufnahme Heizen, max.:</b>	2,58 kW
<b>Absicherung, min.:</b>	16 A
<b>Absicherung, Charakteristik:</b>	träge
<b>Anzahl Adern Strom, min.:</b>	3x
<b>Kabelquerschnitt Stromleitung, min.:</b>	1,50 mm <sup>2</sup>
<b>Anzahl Adern AG - IG, min.:</b>	4x
<b>Kabelquerschnitt AG - IG-Leitung, min.:</b>	1,50 mm <sup>2</sup>
<b>Schutzart:</b>	IP X4

## Einsatzbereich Leitungen

<b>Kältemittelleitungslänge gesamt, max.:</b>	40 m
<b>Höhendifferenz AG höher IG, max.:</b>	15 m
<b>Höhendifferenz AG tiefer IG, max.:</b>	15 m

## Kältekreislauf

<b>Kältemittel Typ:</b>	R410A
<b>Kältemittel GWP:</b>	2088
<b>Kältemittel-Vorfüllmenge:</b>	2,50 kg
<b>Kältemittel-Vorfüllmenge f. Leitungslänge:</b>	40 m
<b>Anzahl Verdichter:</b>	1 Stk
<b>Kältemaschinenöl Typ:</b>	M-MA68
<b>Kältemaschinenöl Menge:</b>	0,45 l

## Anschlüsse

<b>Anzahl Anschlüsse Flüssigkeitsleitung:</b>	3 Stk
<b>Anschlusstyp Flüssigkeitsleitung:</b>	Bördelanschluss
<b>Durchmesser Flüssigkeitsleitung:</b>	6 mm
<b>Durchmesser Flüssigkeitsleitung Zoll:</b>	1/4"

<b>Anzahl Anschlüsse Saugleitung:</b>	3 Stk
<b>Anschlussstyp Sauggasleitung:</b>	Bördelanschluss
<b>Durchmesser Sauggasleitung:</b>	10 mm
<b>Durchmesser Sauggasleitung Zoll:</b>	3/8"

## Ventilator

<b>Anzahl Ventilatoren:</b>	1 Stk
<b>Luftvolumenstrom Kühlen, max.:</b>	2.460 m <sup>3</sup> /h
<b>Luftvolumenstrom Heizen, max.:</b>	2.460 m <sup>3</sup> /h

## Schallangaben

<b>Schalldruckpegel Kühlen:</b>	49 dB(A)
<b>Schalldruckpegel Heizen:</b>	51 dB(A)
<b>Schalldruckpegel Kühlen, Silent:</b>	43 dB(A)
<b>Schalldruckpegel Heizen, Silent:</b>	44 dB(A)
<b>Schalleistungspegel Kühlen:</b>	62 dB(A)
<b>Schalleistungspegel Heizen:</b>	64 dB(A)

## Abmessungen

<b>Höhe Korpus mit Teilen:</b>	640 mm
<b>Breite Korpus mit Teilen:</b>	915 mm
<b>Tiefe Korpus mit Teilen:</b>	290 mm