

Außengerät SCM40ZS-W



Kühlleistung, Nenn: 4 kW



Besonders energieeffiziente Multisplit Außengeräte

Mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R32

Systemlösungen bis zu einer Kühlleistung von 4,0 kW und einer Heizleistung von 4,5 kW

Winterbetrieb bis -15 °C Außentemperatur für Heizen und Kühlen

Für 2 Innengeräte

Bis zu 30 m Leitungslänge für alle Innengeräte

Geräuschreduzierter Betrieb möglich (Silent-Mode)

Leistungsdaten

Kühlleistung, Nenn:	4 kW
Kühlleistung, min.:	1,50 kW
Kühlleistung, max.:	5,90 kW
Heizleistung, Nenn:	4,50 kW
Heizleistung, min.:	1 kW
Heizleistung, max.:	6,30 kW
Anschlussleistung IGe, min. 1:	4 kW
Anschlussleistung IGe, max. 1:	6 kW
Anschließbare IGe Anzahl, min.:	2 Stk
Anschließbare IGe Anzahl, max.:	2 Stk
Nominale Effizienz EER, Kühlen:	5
Nominale Effizienz COP, Heizen:	5,42

Produktinformation

Marke:	Mitsubishi Heavy Industries
WEEE-Registrierungsnummer:	67164993
Gewicht netto:	40 kg

Angaben gemäß Ökodesign-Richtlinie

Anschließbare IG-Kombination, Anzahl:	2x
Anschließbare IG-Kombination Typ:	SRK20ZSX-W
Energieeffizienzklasse Kühlen:	A+++
Energieeffizienzklasse Heizen:	A++
Saisonale Effizienz SEER, Kühlen:	9,10
Saisonale Effizienz SCOP, Heizen:	4,70
Saisonale Effizienz Pdesignc, Kühlen:	4 kW
Saisonale Effizienz Pdesignh, Heizen:	4,10 kW
Energiebedarf Kühlen, jährlich:	154 kWh/a
Energiebedarf Heizen, jährlich:	1.222 kWh/a

Einsatzbereich

Einsatzgrenze Temperatur TK, Kühlen, min.:	-15 °C
Einsatzgrenze Temperatur TK, Kühlen, max.:	46 °C
Einsatzgrenze Temperatur TK, Heizen, min.:	-15 °C
Einsatzgrenze Temperatur TK, Heizen, max.:	24 °C

Elektrische Daten und Anschlüsse

Netzspannung, Nenn:	230 V
Netzphase:	1 Ph
Netzfrequenz:	50 Hz
Betriebsstrom, Nenn, Kühlen:	3,50 A
Betriebsstrom, Nenn, Heizen:	3,70 A
Anlaufstrom:	3,70 A
Leistungsaufnahme Kühlen, Nenn:	0,80 kW
Leistungsaufnahme Kühlen, min.:	0,34 kW

Leistungsaufnahme Kühlen, max.:	2,10 kW
Leistungsaufnahme Heizen, Nenn:	0,83 kW
Leistungsaufnahme Heizen, min.:	0,25 kW
Leistungsaufnahme Heizen, max.:	1,48 kW
Absicherung, min.:	16 A
Absicherung, Charakteristik:	träge
Anzahl Adern Strom, min.:	3x
Kabelquerschnitt Stromleitung, min.:	1,50 mm ²
Anzahl Adern AG - IG, min.:	4x
Kabelquerschnitt AG - IG-Leitung, min.:	1,50 mm ²
Schutzart:	IP X4

Einsatzbereich Leitungen

Kältemittelleitungslänge gesamt, max.:	30 m
Höhendifferenz AG höher IG, max.:	15 m
Höhendifferenz AG tiefer IG, max.:	15 m

Kältekreislauf

Kältemittel Typ:	R32
Kältemittel GWP:	675
Kältemittel-Vorfüllmenge:	1,40 kg
Kältemittel-Vorfüllmenge f. Leitungslänge:	30 m
Kältemittel-Nachfüllmenge pro m Flüssigkeitsleitung, D6:	0,020 kg/m
Anzahl Verdichter:	1 Stk
Kältemaschinenöl Typ:	M-MB75
Kältemaschinenöl Menge:	0,45 l

Anschlüsse

Anzahl Anschlüsse Flüssigkeitsleitung:	2 Stk
Anschlusstyp Flüssigkeitsleitung:	Bördelanschluss
Durchmesser Flüssigkeitsleitung:	6 mm

Durchmesser Flüssigkeitsleitung Zoll:	1/4"
Anzahl Anschlüsse Saugleitung:	2 Stk
Anschlusstyp Sauggasleitung:	Bördelanschluss
Durchmesser Sauggasleitung:	10 mm
Durchmesser Sauggasleitung Zoll:	3/8"

Ventilator

Anzahl Ventilatoren:	1 Stk
Luftvolumenstrom Kühlen, max.:	1.950 m ³ /h
Luftvolumenstrom Heizen, max.:	1.950 m ³ /h

Schallangaben

Schalldruckpegel Kühlen:	49 dB(A)
Schalldruckpegel Heizen:	51 dB(A)
Schalldruckpegel Kühlen, Silent:	44 dB(A)
Schalldruckpegel Heizen, Silent:	46 dB(A)
Schalleistungspegel Kühlen:	62 dB(A)
Schalleistungspegel Heizen:	64 dB(A)

Abmessungen

Höhe Korpus mit Teilen:	595 mm
Breite Korpus mit Teilen:	870 mm
Tiefe Korpus mit Teilen:	290 mm