

# Wandgerät SRK50ZS-WF



Kühlleistung, Nenn: 5 kW

Neues, modernes Design

Farbe: Hochglanz-Weiß (SRK-ZS-W)

Besonders leiser Betrieb bis zu 22 dB(A)

Individuell einstellbare Pendellamellen

Wochentimer-Funktion mit Infrarotfernbedienung programmierbar

BioClean-Filter und auswaschbarer Geruchsfilter zur Reinigung der Raumluft

Integrierter WLAN-Adapter (WF-RAC)

## Leistungsdaten

Kühlleistung, Nenn:	5 kW
Kühlleistung, min.:	1,30 kW
Kühlleistung, max.:	5,50 kW
Heizleistung, Nenn:	5,80 kW
Heizleistung, min.:	1,30 kW
Heizleistung, max.:	6,60 kW

## Produktinformation

Marke:	Mitsubishi Heavy Industries
WEEE-Registrierungsnummer:	67164993
Filtertyp:	BioClean-Filter Long-Life-Filter Photokatalyse-Filter
Gewicht netto:	10 kg

Produktfarbe:

Hochglanz-Weiß/Weiß

## Elektrische Daten und Anschlüsse

Netzspannung, Nenn:	230 V
Netzphase:	1 Ph
Netzfrequenz:	50 Hz
Anzahl Adern AG - IG, min.:	4x
Kabelquerschnitt AG - IG-Leitung, min.:	1,50 mm <sup>2</sup>
Schutzart:	IP X0

## Kältekreislauf

Kältemittel Typ:	R32 R410A
------------------	--------------

## Anschlüsse

Anschlusstyp Flüssigkeitsleitung:	Bördelanschluss
Durchmesser Flüssigkeitsleitung:	6 mm
Durchmesser Flüssigkeitsleitung Zoll:	1/4"
Anschlusstyp Sauggasleitung:	Bördelanschluss
Durchmesser Sauggasleitung:	12 mm
Durchmesser Sauggasleitung Zoll:	1/2"
Durchmesser Kondensatleitung ID:	16 mm

## Ventilator

Anzahl Ventilatorstufen:	4 Stk
Luftvolumenstrom Kühlen, 1. Stufe:	354 m <sup>3</sup> /h
Luftvolumenstrom Kühlen, 2. Stufe:	444 m <sup>3</sup> /h
Luftvolumenstrom Kühlen, 3. Stufe:	594 m <sup>3</sup> /h
Luftvolumenstrom Kühlen, 4. Stufe:	726 m <sup>3</sup> /h
Luftvolumenstrom Heizen, 1. Stufe:	444 m <sup>3</sup> /h
Luftvolumenstrom Heizen, 2. Stufe:	546 m <sup>3</sup> /h
Luftvolumenstrom Heizen, 3. Stufe:	672 m <sup>3</sup> /h

<b>Luftvolumenstrom Heizen, 4. Stufe:</b>	834 m³/h
<b>Kaltluftstrom Wurfweite:</b>	10 m

## Schallangaben

<b>Schalldruckpegel Kühlen, 1. Stufe:</b>	22 dB(A)
<b>Schalldruckpegel Kühlen, 2. Stufe:</b>	28 dB(A)
<b>Schalldruckpegel Kühlen, 3. Stufe:</b>	36 dB(A)
<b>Schalldruckpegel Kühlen, 4. Stufe:</b>	45 dB(A)
<b>Schalldruckpegel Heizen, 1. Stufe:</b>	24 dB(A)
<b>Schalldruckpegel Heizen, 2. Stufe:</b>	31 dB(A)
<b>Schalldruckpegel Heizen, 3. Stufe:</b>	37 dB(A)
<b>Schalldruckpegel Heizen, 4. Stufe:</b>	45 dB(A)
<b>Schalleistungspegel Kühlen, 4. Stufe:</b>	58 dB(A)
<b>Schalleistungspegel Heizen, 4. Stufe:</b>	59 dB(A)

## Abmessungen

<b>Höhe Korpus mit Teilen:</b>	290 mm
<b>Breite Korpus mit Teilen:</b>	870 mm
<b>Tiefe Korpus mit Teilen:</b>	230 mm