

# Wandgerät SRK15ZS-WFT



Neues, modernes Design

Farbe: Titan (SRK-ZS-WT)

Besonders leiser Betrieb bis zu 19 dB(A)

Individuell einstellbare Pendellamellen

Wochentimer-Funktion mit Infrarotfernbedienung programmierbar

BioClean-Filter und auswaschbarer Geruchsfilter zur Reinigung der Raumluft

Integrierter WLAN-Adapter (WF-RAC)

## Leistungsdaten

**Kühlleistung, Nenn:** 1,50 kW

**Heizleistung, Nenn:** 2 kW

## Produktinformation

**Marke:** Mitsubishi Heavy Industries

**WEEE-Registrierungsnummer:** 67164993

**Filtertyp:** BioClean-Filter  
Long-Life-Filter  
Photokatalyse-Filter

**Gewicht netto:** 9,500 kg

**Produktfarbe:** Titan/Schwarz

## Elektrische Daten und Anschlüsse

**Netzspannung, Nenn:** 230 V

<b>Netzphase:</b>	1 Ph
<b>Netzfrequenz:</b>	50 Hz
<b>Anzahl Adern AG - IG, min.:</b>	4x
<b>Kabelquerschnitt AG - IG-Leitung, min.:</b>	1,50 mm <sup>2</sup>
<b>Schutzart:</b>	IP X0

## Kältekreislauf

<b>Kältemittel Typ:</b>	R32
-------------------------	-----

## Anschlüsse

<b>Anschlusstyp Flüssigkeitsleitung:</b>	Bördelanschluss
<b>Durchmesser Flüssigkeitsleitung:</b>	6 mm
<b>Durchmesser Flüssigkeitsleitung Zoll:</b>	1/4"
<b>Anschlusstyp Sauggasleitung:</b>	Bördelanschluss
<b>Durchmesser Sauggasleitung:</b>	10 mm
<b>Durchmesser Sauggasleitung Zoll:</b>	3/8"
<b>Durchmesser Kondensatleitung ID:</b>	16 mm

## Ventilator

<b>Anzahl Ventilatorstufen:</b>	4 Stk
<b>Luftvolumenstrom Kühlen, 1. Stufe:</b>	300 m <sup>3</sup> /h
<b>Luftvolumenstrom Kühlen, 2. Stufe:</b>	354 m <sup>3</sup> /h
<b>Luftvolumenstrom Kühlen, 3. Stufe:</b>	420 m <sup>3</sup> /h
<b>Luftvolumenstrom Kühlen, 4. Stufe:</b>	558 m <sup>3</sup> /h
<b>Luftvolumenstrom Heizen, 1. Stufe:</b>	354 m <sup>3</sup> /h
<b>Luftvolumenstrom Heizen, 2. Stufe:</b>	390 m <sup>3</sup> /h
<b>Luftvolumenstrom Heizen, 3. Stufe:</b>	510 m <sup>3</sup> /h
<b>Luftvolumenstrom Heizen, 4. Stufe:</b>	600 m <sup>3</sup> /h

## Schallangaben

<b>Schalldruckpegel Kühlen, 1. Stufe:</b>	19 dB(A)
<b>Schalldruckpegel Kühlen, 2. Stufe:</b>	22 dB(A)

<b>Schalldruckpegel Kühlen, 3. Stufe:</b>	25 dB(A)
<b>Schalldruckpegel Kühlen, 4. Stufe:</b>	34 dB(A)
<b>Schalldruckpegel Heizen, 1. Stufe:</b>	19 dB(A)
<b>Schalldruckpegel Heizen, 2. Stufe:</b>	23 dB(A)
<b>Schalldruckpegel Heizen, 3. Stufe:</b>	29 dB(A)
<b>Schalldruckpegel Heizen, 4. Stufe:</b>	36 dB(A)
<b>Schalleistungspegel Kühlen, 4. Stufe:</b>	48 dB(A)
<b>Schalleistungspegel Heizen, 4. Stufe:</b>	50 dB(A)

## Abmessungen

<b>Höhe Korpus mit Teilen:</b>	290 mm
<b>Breite Korpus mit Teilen:</b>	870 mm
<b>Tiefe Korpus mit Teilen:</b>	230 mm