

Kanalgerät FDUH22KXE6F



Kühlleistung, Nenn: 2,20 kW

Ansaug und Ausblas horizontal

Ansaug von unten umrüstbar

Störmeldekontakt für externe Kondensatpumpe

Leistungsdaten

Kühlleistung, Nenn: 2,20 kW

Heizleistung, Nenn: 2,50 kW

Produktinformation

Marke: Mitsubishi Heavy Industries

WEEE-Registrierungsnummer: 67164993

Filtertyp: Long-Life-Filter

Gewicht netto: 20 kg

Elektrische Daten und Anschlüsse

Netzspannung, Nenn: 230 V

Netzphase: 1 Ph

Netzfrequenz: 50 Hz

Betriebsstrom, Nenn: 0,290 A

Leistungsaufnahme Nenn: 0,060 kW

Absicherung, min.: 16 A

Absicherung, Charakteristik: träge

Anzahl Adern Strom, min.:	3x
Kabelquerschnitt Stromleitung, min.:	1,50 mm ²
Kabelart A/B-Busleitung, min.:	LiYCY
Anzahl Adern A/B-Bus, min.:	2x
Kabelquerschnitt A/B-Busleitung, min.:	0,75 mm ²
Kabelart X/Y-Busleitung, min.:	LiYCY
Anzahl Adern X/Y-Bus, min.:	2x
Kabelquerschnitt X/Y-Busleitung, min.:	0,75 mm ²
Schutzart:	IP X0

Kältekreislauf

Kältemittel Typ:	R410A
------------------	-------

Anschlüsse

Anschlusstyp Flüssigkeitsleitung:	Bördelanschluss
Durchmesser Flüssigkeitsleitung:	6 mm
Durchmesser Flüssigkeitsleitung Zoll:	1/4"
Anschlusstyp Sauggasleitung:	Bördelanschluss
Durchmesser Sauggasleitung:	10 mm
Durchmesser Sauggasleitung Zoll:	3/8"
Durchmesser Kondensatleitung ID:	20 mm

Ventilator

Anzahl Ventilatorstufen:	4 Stk
Externe statische Pressung:	30 Pa
Externe statische Pressung, max.:	30 Pa
Luftvolumenstrom Kühlen, 1. Stufe:	360 m ³ /h
Luftvolumenstrom Kühlen, 2. Stufe:	390 m ³ /h
Luftvolumenstrom Kühlen, 3. Stufe:	420 m ³ /h
Luftvolumenstrom Kühlen, 4. Stufe:	510 m ³ /h
Luftvolumenstrom Heizen, 1. Stufe:	360 m ³ /h

Luftvolumenstrom Heizen, 2. Stufe:	390 m³/h
Luftvolumenstrom Heizen, 3. Stufe:	420 m³/h
Luftvolumenstrom Heizen, 4. Stufe:	510 m³/h

Schallangaben

Schalldruckpegel Kühlen, 1. Stufe:	27 dB(A)
Schalldruckpegel Kühlen, 2. Stufe:	30 dB(A)
Schalldruckpegel Kühlen, 3. Stufe:	33 dB(A)
Schalldruckpegel Kühlen, 4. Stufe:	39 dB(A)
Schalldruckpegel Heizen, 1. Stufe:	27 dB(A)
Schalldruckpegel Heizen, 2. Stufe:	30 dB(A)
Schalldruckpegel Heizen, 3. Stufe:	33 dB(A)
Schalldruckpegel Heizen, 4. Stufe:	39 dB(A)
Schalleistungspegel Kühlen, 4. Stufe:	60 dB(A)
Schalleistungspegel Heizen, 4. Stufe:	60 dB(A)

Abmessungen

Höhe Korpus ohne Teile:	256 mm
Breite Korpus ohne Teile:	574 mm
Tiefe Korpus ohne Teile:	525 mm
Höhe Korpus mit Teilen:	256 mm
Breite Korpus mit Teilen:	642 mm
Tiefe Korpus mit Teilen:	525 mm
Höhe Kanal, Saugseite:	200 mm
Breite Kanal, Saugseite:	494 mm
Tiefe Kanal, Saugseite:	24,20 mm
Höhe Kanal, Druckseite:	145 mm
Breite Kanal, Druckseite:	494 mm
Tiefe Kanal, Druckseite:	24,20 mm