

KASSETTEN-VENTILATORCONVEKTOR

MUNDOCLIMA®

Serie MUCS-W7

- Ventilatorconvektor 2 Rohre Typ Kassette kompakter.
- Design 360°.
- Leiser, energiesparender DC Ventilatormotor.
- Kondensatpumpe.
- Eingang für Außenluftzufuhr.
- Ausgang für Direktabluft.
- Fernsignale ON/OFF (optional).
- Inkl. drahtloser Fernbedienung.
- Zentralsteuerung CCM (Optional).



RM05
(CL92868)



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

Modell			MUCS-14-W7	MUCS-16-W7
Bestellnr			CL04420	CL04421
Kühlung	Leistung (Hoch/Mittel/Niedrig) ⁽¹⁾		3,96/3,26/2,76	4,2/3,48/3,01
	Wassermenge (Hoch/Mittel/Niedrig)		0,7/0,58/0,51	0,75/0,61/0,54
	Druckverlust (Hoch/Mittel/Niedrig)		11,48/8,2/6,54	12,32/8,62/7,4
Heizung	45°C	Leistung (Hoch/Mittel/Niedrig) ⁽²⁾	4,63/3,79/3,1	4,95/3,99/3,26
		Wassermenge (Hoch/Mittel/Niedrig)	0,83/0,67/0,56	0,87/0,70/0,58
		Druckverlust (Hoch/Mittel/Niedrig)	9,2/8,6/6	9,4/8,23/6,1
	50°C	Leistung (Hoch/Mittel/Niedrig) ⁽³⁾	5,4/4,34/3,57	5,76/4,69/3,84
		Wassermenge (Hoch/Mittel/Niedrig)	0,7/0,58/0,51	0,75/0,61/0,54
		Druckverlust (Hoch/Mittel/Niedrig)	12,68/6,4/4,92	11,41/6,5/5,41
Luftfördermenge (Hoch/Mitt./Niedr.)			m³/Std. 719/561/448	781/611/494
Wassermenge des Wärmetauschers			L 0,306	0,306
Betrieb			V/F/Hz 220-240/1/50	220-240/1/50
Verbrauch			W 27	32
Schalldruck (Hoch / Mittel / Niedrig) ⁽⁴⁾			dB(A) 42/36/30	43/38/32
Maximaler Betriebsdruck			MPa 1,6	1,6
Frischlufteingang			mm ø65	ø65
Wasserverbindungen			Zoll 3/4"	3/4"
Ablaufverbindung			mm ø25	ø25
Maße	Körper (Breite x Höhe x Tiefe)		mm 575 x 261 x 575	575 x 261 x 575
	Belüftungsplatte (Breite x Höhe x Tiefe)		mm 647 x 50 x 647	647 x 50 x 647
Gewicht	Körper		kg 16,5	16,5
	Belüftungsplatte		kg 2,5	2,5

Anmerkung:

- (1) Kühlleistung für jede der 3 Luftfördermengen und gemäß Bedingungen: Temperatur Wasserein-/ausgang 7/12°C Umgebungstemperatur 27°C TK, 19°C FK.
- (2) Heizleistung für jede der 3 Luftfördermengen und gemäß der Bedingungen: Temperatur Wasserein-/ausgang 45/40°C Umgebungtemp. 20°C.
- (3) Heizleistung für jede der 3 Luftfördermengen und gemäß der Bedingungen: Temperatur Wasserein-/ausgang 50°C/* Umgebungtemp. 20°C.
- (4) Schalldruck gemessen in halb-schalltotem Raum.

- Änderungen in Design und technischen Angaben zum Zweck der Produktoptimierung vorbehalten.

OPTIONAL:

Weitere Informationen zu den Optionen in "MUNDOCLIMA STEUERUNGSSYSTEME"

Verkabelte Steuerung

Zentralsteuerung



KJR-29B1/BK-E
(CL92869)



KJR-120C/BW-E
(CL92946)



CCM30/BKE
(CL92871)



CCM-15(A)
(CL92872)



MD-AC-MBS
(CL99097 / CL99114-116)



MD-AC-KNX
(CL94792 / CL99094-095)



IS-IR-KNX-1i
(CL99096)



INBACMID
(CL99222 / CL99210)



K-380EW
(CO14907)

BMS

WLAN

Accesorios



VERBINDER ON/OFF
(CL94831)




3-Wege-Ventilmit Bypass
(CO12207)



Ventilantrieb
(CO12231)



Satz Röhren
Ventilanschlüssen
(CL09417)



Kondensatwanne Ventil
(CL09413)