

# Mit Sicherheit ein gutes Gefühl

Die Lossnay VL Geräte arbeiten besonders leise mit hohem Wirkungsgrad. Die Lüftung kann in zwei Stufen eingestellt werden. Je nach Bedarf kommen verschiedene Modelle zum Einsatz.



**VL-50S2**  
mit Zugschalter



**VL-50ES2**  
mit bauseitigem Schalter



**VL-50SR2**  
mit Fernbedienung



Gerätebezeichnung		VL-50S2	VL-50ES2	VL-50SR2
Luftvolumenstrom (m³/h)	Niedrig	16	16	16
	Hoch	52,5	52,5	52,5
Schalldruckpegel dB(A)*	Niedrig	15	15	15
	Hoch	37	37	37
Wirkungsgrad (%)	Niedrig	85	85	85
	Hoch	69	69	69
Energieeffizienzklasse		C	C	C
Abmessungen (mm)	Breite	522	522	522
	Tiefe	168	168	168
	Höhe	245	245	245
Gewicht (kg)		6,2	6,2	6,2

Die mit „Niedrig“ und „Hoch“ deklarierten Daten beziehen sich auf die niedrige bzw. hohe Lüfterstufe  
\* Schalldruckpegel gemessen 1 m vor und 0,8 m unterhalb des Gerätes



**VL-100U5**  
mit Zugschalter



**VL-100EU5**  
mit bauseitigem Schalter

Gerätebezeichnung		VL-100U5	VL-100EU5
Luftvolumenstrom (m³/h)	Niedrig	60	60
	Hoch	105	105
Schalldruckpegel dB(A)*	Niedrig	25	25
	Hoch	37	37
Wirkungsgrad (%)	Niedrig	80	80
	Hoch	73	73
Energieeffizienzklasse		B	B
Abmessungen (mm)	Breite	620	620
	Tiefe	200	200
	Höhe	265	265
Gewicht (kg)		7,5	7,5

Die mit „Niedrig“ und „Hoch“ deklarierten Daten beziehen sich auf die niedrige bzw. hohe Lüfterstufe  
\* Schalldruckpegel gemessen 1 m vor und 0,8 m unterhalb des Gerätes