

Wandgerät FDK71KXZE3-W



Kühlleistung, Nenn: 7,10 kW

Modernes Design in fließenden Formen

Individuell einstellbare Pendellamellen für jede Richtung

Störmeldekontakt für externe Kondensatpumpe

Optionales Sicherheitsequipment zur Installation in kleinen Räumen

Energiesparender DC-Ventilator

Einstellung der LED-Helligkeit zum Beispiel für Schlafzimmer

Leistungsdaten

Kühlleistung, Nenn: 7,10 kW

Heizleistung, Nenn: 8 kW

Produktinformation

Marke: Mitsubishi Heavy Industries

WEEE-Registrierungsnummer: 67164993

Filtertyp: Long-Life-Filter

Gewicht netto: 17 kg

Elektrische Daten und Anschlüsse

Netzspannung, Nenn: 230 V

Netzphase: 1 Ph

Netzfrequenz: 50 Hz

Betriebsstrom, Nenn: 0,320 A

Leistungsaufnahme Nenn:	0,040 kW
Absicherung, min.:	16 A
Absicherung, Charakteristik:	träge
Anzahl Adern Strom, min.:	3x
Kabelquerschnitt Stromleitung, min.:	1,50 mm ²
Kabelart A/B-Busleitung, min.:	LiYCY
Anzahl Adern A/B-Bus, min.:	2x
Kabelquerschnitt A/B-Busleitung, min.:	0,75 mm ²
Kabelart X/Y-Busleitung, min.:	LiYCY
Anzahl Adern X/Y-Bus, min.:	2x
Kabelquerschnitt X/Y-Busleitung, min.:	0,75 mm ²
Schutzart:	IP X0

Kältekreislauf

Kältemittel Typ:	R32
-------------------------	-----

Anschlüsse

Anschlusstyp Flüssigkeitsleitung:	Bördelanschluss
Durchmesser Flüssigkeitsleitung:	10 mm
Durchmesser Flüssigkeitsleitung Zoll:	3/8"
Anschlusstyp Sauggasleitung:	Bördelanschluss
Durchmesser Sauggasleitung:	16 mm
Durchmesser Sauggasleitung Zoll:	5/8"
Durchmesser Kondensatleitung ID:	16 mm

Ventilator

Anzahl Ventilatorstufen:	4 Stk
Luftvolumenstrom Kühlen, 1. Stufe:	840 m ³ /h
Luftvolumenstrom Kühlen, 2. Stufe:	960 m ³ /h
Luftvolumenstrom Kühlen, 3. Stufe:	1.140 m ³ /h
Luftvolumenstrom Kühlen, 4. Stufe:	1.260 m ³ /h

Luftvolumenstrom Heizen, 1. Stufe:	840 m³/h
Luftvolumenstrom Heizen, 2. Stufe:	960 m³/h
Luftvolumenstrom Heizen, 3. Stufe:	1.140 m³/h
Luftvolumenstrom Heizen, 4. Stufe:	1.260 m³/h
Kaltluftstrom Wurfweite:	17 m

Schallangaben

Schalldruckpegel Kühlen, 1. Stufe:	35 dB(A)
Schalldruckpegel Kühlen, 2. Stufe:	37 dB(A)
Schalldruckpegel Kühlen, 3. Stufe:	40 dB(A)
Schalldruckpegel Kühlen, 4. Stufe:	42 dB(A)
Schalldruckpegel Heizen, 1. Stufe:	35 dB(A)
Schalldruckpegel Heizen, 2. Stufe:	37 dB(A)
Schalldruckpegel Heizen, 3. Stufe:	40 dB(A)
Schalldruckpegel Heizen, 4. Stufe:	42 dB(A)
Schallleistungspegel Kühlen, 4. Stufe:	59 dB(A)
Schallleistungspegel Heizen, 4. Stufe:	59 dB(A)

Abmessungen

Höhe Korpus mit Teilen:	339 mm
Breite Korpus mit Teilen:	1.197 mm
Tiefe Korpus mit Teilen:	262 mm