

MULTISPLIT Innengerät in Kassetten MUCSR-H14-I Serie



360°-DESIGN
Dank des 360°-Designs der Belüftungsplatte verteilt sich die Luft einheitlicher.



Individuelle Lamellensteuerung
Möglichkeit, den Winkel der 4 Lamellen unabhängig voneinander einzustellen.



Zierpanel in kompakter Größe (Außer Modell 24)
Die Kassettenverkleidung ist 600 × 600 mm groß.



Äußere Luftströmung
Möglichkeit, Außenluft direkt an das Innengerät zu liefern.



Fernsignale (CP)
Das Innengerät verfügt über einen ON/OFF EIN/AUS-Eingang, einen Alarm- und einen Betriebsausgang.



Einstellung des Solltemperaturbereichs
Bei den Reglern RG10 und KJR-120N kann die Solltemperatur begrenzt werden.



Rotation und Back-Up
Diese Funktion ermöglicht einen redundanten Betrieb in Anlagen mit 2 Geräten, die an dieselbe verdrahtete Steuerung KJR-120N angeschlossen sind. Falls ein Gerät die Solltemperatur nicht erreicht, werden die beiden Geräte automatisch gemeinsam bei 24°C im gewählten Modus in Betrieb genommen. Gleichzeitig wird eine Rotation des Betriebs der beiden Maschinen durchgeführt, so dass beide Maschinen gleich lange arbeiten.



Modelle 09, 12 und 18



Modell 24



RG10N2(D2S)/BGEF
Einschließlich
(CL09111)



AIDOO Airzone WLAN



AZA16WSCGM1
(CO48080)

OPTIONALE ZUBEHÖRE

Weitere Informationen zu den Optionen in "MUNDOCLIMA STEUERUNGSSYSTEME"

Kabelgebundene Steuerung mit WLAN

EMPFEHLUNG



KJR-120N(X6W)/BGEF
(CL09212)



KJR-120P(X6W)/EF
(Schwarz)
(CL09213)



MD-AC-MBS
(CL99097)



MD-AC-KNX
(CL94792)



INBACMID
(CL99222)

BMS



CCM180A/WS
(CL09300)



CCM30/BKE
(CL92871)



CCM-15(A)
(CL92872)

Zentralkontrolle

TECHNISCHE DATEN

Modell	MUCSR-09-H14-I	MUCSR-12-H14-I	MUCSR-18-H14-I	MUCSR-24-H14-I
Best.-Nr. (IG + AG)	CL21413	CL21414	CL21415	CL21416
EAN-Nummer	8432953062118	8432953060527	8432953060534	8432953060541
Kühlung	Nennleistung (min. - max.) ^(*)	2,64 (0,36 ~ 3,40)	3,52 (0,85 ~ 4,16)	5,27 (2,90 ~ 5,59)
	Nominale Leistungsaufnahme ^(**)	0,045	0,045	0,045
Heizung	Nennleistung (min. - max.) ^(*)	2,93 (0,45 ~ 3,61)	3,81 (0,47 ~ 4,34)	5,57 (2,37 ~ 6,10)
	Nominale Leistungsaufnahme ^(**)	0,045	0,045	0,045
Modell	Gehäuse	MUCSR-09-H14-I	MUCSR-12-H14-I	MUCSR-18-H14-I
Best.-Nr.	Platte	MUCSR-09-H14-P1	MUCSR-12-H14-P1	MUCSR-18-H14-P1
	Gehäuse	UI21540	UI21541	UI21542
EAN-Nummer	Platte	UA21540	UA21540	UA21540
	Gehäuse	8432953062101	8432953059101	8432953059118
	Platte	8432953058982	8432953058982	8432953058982
		8432953058982	8432953058982	8432953058999
Luftvolumenstrom (hoch / mittel / niedrig)	m ³ /Std.	500 / 460 / 400	620 / 520 / 330	660 / 540 / 300
Schalldruckpegel (Hoch / Mittel / Niedrig)	dB(A)	37 / 35,5 / 33 / 26	42 / 38,5 / 31,5 / 25,5	44 / 41 / 31,5 / 25
Schalleistungspegel (hoch)	dB(A)	52	55	59
Ablaufverbindung (OD)	mm	Ø 25	Ø 25	Ø 25
Höhe des Kondensatumpumpenablaufs ⁽³⁾	mm	1.000	1.000	1.000
Frischlufteingang ⁽⁴⁾	mm	Ø 75	Ø 75	Ø 75
Kühlleitungen	Flüssigkeit	mm (Zoll)	1/4"	1/4"
	Gas	mm (Zoll)	3/8"	3/8"
Maße (Breite x Höhe x Tiefe)	Gehäuse	mm	570 x 245 x 570	570 x 245 x 570
	Platte	mm	620 x 50 x 620	620 x 50 x 620
Gewicht	Gehäuse	kg	14,6	16,2
	Platte	kg	2,7	2,7

Anmerkungen:

(*1) Die Nennleistung kann je nach angeschlossenem Außengerät und Alter des Geräts unterschiedlich sein, für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns.

(*2) Der angegebene Verbrauch bezieht sich nur auf das Innengerät, dieser muss zum Verbrauch des entsprechenden Außengeräts addiert werden.

(*3) Pumpehöhe von der Grundfläche der Einheit weg, im Horizontalwinkel von max. 200 mm installiert.

(*4) Innerer Durchmesser

* Das Design und die Eigenschaften dieses Handbuchs sind Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten, um die Verbesserung des Geräts zu garantieren.

** Die Werte des Geräuschpegels entsprechen den im schalldichten Raum aufgenommenen Werten.

***Die Funktionen des Innengeräts: Lautlos, Selbstreinigung, Eco, Gang, Rückwärtsdrehung, Notbetrieb und Kältemittelleckerkennung sind im Multisplit-System nicht verfügbar.