

## Multi Split ArtCool Gallery 3,7kW



Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.

| Modell                           |        |                            |                   | A12GA1.NSE            |  |
|----------------------------------|--------|----------------------------|-------------------|-----------------------|--|
| Nennkühlleistung <sup>1</sup>    |        |                            | kW                | <b>3,70</b>           |  |
| Nennheizleistung <sup>1</sup>    |        |                            | kW                | <b>4,00</b>           |  |
| Luftvolumenstrom                 | Kühlen | S <sup>2</sup> / N / M / H | m <sup>3</sup> /h | 180 / 360 / 480 / 600 |  |
| Schalldruckpegel <sup>3</sup>    | Kühlen | S <sup>2</sup> / N / M / H | dB(A)             | 20 / 28 / 36 / 42     |  |
| Schalleistungspegel <sup>4</sup> | Kühlen |                            | dB(A)             | 60                    |  |
| Abmessungen                      |        | H x B x T                  | mm                | 652 x 652 x 158       |  |
| Gewicht                          |        |                            | kg                | 16,7                  |  |

| Montage                     |                 |           |                        | A12GA1.NSE   |  |
|-----------------------------|-----------------|-----------|------------------------|--------------|--|
| Rohrleitungsanschlüsse      |                 | Flüssig   | mm (Zoll)              | 6,35 (1/4)   |  |
|                             |                 | Gas       | mm (Zoll)              | 9,52 (3/8)   |  |
|                             |                 | Kondensat | mm                     | 21,50        |  |
| Elektroleitung <sup>5</sup> | über Außengerät |           | V / Ph / Hz            | 230 / 1 / 50 |  |
|                             | Steuerleitung   | AE-IE     | Anz. X mm <sup>2</sup> | 4 x 1,5      |  |

<sup>1</sup> Die Leistungsangaben basieren auf folgenden Bedingungen: Kühlbetrieb: Innentemperatur 27°C TK / 19°C FK, Außentemperatur 35°C TK / 24°C FK; Heizbetrieb: Innentemperatur 20°C TK / 15°C FK, Außentemperatur 7°C TK / 6°C FK; Verbindungsrohrlänge: 5m, Höhenunterschied: 0m

<sup>2</sup> Der Sleep Modus ist gesondert einzustellen und zeitlich begrenzt.

<sup>3</sup> Schalldruckpegel gemessen im Abstand von 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes.

<sup>4</sup> Schalleistungspegel gemessen nach DIN EN ISO 3741

<sup>5</sup> Die Dimensionierung der Elektroleitung und der Absicherung muss den jeweiligen örtlichen und nationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

\*Spezifikation, Design und Features können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

