

Eine Klimaanlage, die designed wurde, um sich nahtlos und stilvoll in dein Zuhause einzufügen.

LG ARTCOOL™ Gallery

Premium / Special

Hauptmerkmale

Entdecken Sie die ARTCOOL 2™ Gallery - ein Interior Meisterwerk



Art Display
(27" Full HD LCD)
Erlernen Sie ein 27" Full HD LCD Display, das in die Klimaanlage integriert ist. Passen Sie den Bildschirm an Ihre Stimmung und Vorlieben an.

Holzrahmen Design
mit einem modernen und luxuriösen Design, das sich nahtlos in jeden Raum einfügt.



Die ARTCOOL™ Gallery wurde von der IDEA mit dem Designpreis ausgezeichnet.
(International design excellence award)

Erstellen Sie Ihr Design mithilfe der LG ThinQ App

Wählen Sie bis zu 20 Fotos von Ihrem Handy aus und senden Sie sie über die ThinQ App, damit Sie sie auf der Klimaanlage anzeigen können.





LG participates in the ECP programme for EUROVENT AC program. Click on the logo for more information www.eurovent-certification.com



Single Split

EINHEIT		9K	12K
INNEN		A09GA2.NSE	A12GA1.NSE
Fischer Artikel-Nr.		909-0000	909-0001
Kapazität	Kühlen / Rated / Max.	0,89 / 3,70 / 4,00	0,89 / 3,70 / 4,00
	Heizen -7°C	0,89 / 3,30 / 4,10	0,89 / 4,00 / 4,70
Leistungsaufnahme	Rated	2,60	3,20
EER		6,23 / 8,08	1,057 / 1,078
SEER		4,17	3,5
Design C		7,3	7,3
Design A		7,3	7,3
CO ₂ Design C		4,08	3,7
CO ₂ Design A		4,3 / 4,9	4,3 / 4,9
P-Design H (Durchschnitt / Wärmer)		2,8 / 1,4	2,8 / 1,4
Energylabel (A+++ bis D Skala)		A++	A++
Jährlicher Energieverbrauch	(Durchschnitt / Wärmer)	A+ / A++	A+ / A++
	Kühlen	124	184
	Heizen	911 / 373	911 / 373
Energieverbrauch	(Durchschnitt / Wärmer)	20 / 28 / 36 / 42	20 / 28 / 36 / 42
Schallleistungspegel*	S / L / M / H	28 / 36 / 42	28 / 36 / 42
	L / M / H	60	60
Schallleistung		60	60
Luftvolumenstrom	L / M / H / Max. (Power)	6 / 8 / 10 / 11	6 / 8 / 10 / 11
Entfeuchtungsleistung	m ³ /min	6 / 8 / 10 / 11	6 / 8 / 10 / 11
	l/h	1,1	1,3
Betriebsstrom	Min. / Rated / Max.	1,1 / 3,0 / 6,0	1,1 / 4,6 / 6,2
	Heizen	1,1 / 3,7 / 7,2	1,1 / 4,8 / 7,2
Anlaufstrom	Min. / Rated / Max.	1,1 / 4,8 / 7,2	1,1 / 4,8 / 7,2
Stromzufuhr	Rated	3,0 / 3,7	4,6 / 4,8
el. Abschaltung		1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
el. Anschlussleistung Außeneinheit	Ø / V / Hz	15	15
el. Anschlussleistung & Kommunikation Inneneinheit	A	3 x 1,0	3 x 1,0
el. Anschlussleistung & Kommunikation Inneneinheit	N x mm ²	4 x 1,0 (inkl. Erdung)	4 x 1,0 (inkl. Erdung)
Abmessungen	N x mm ²	652 x 652 x 158	652 x 652 x 158
Gewicht	mm	20	20
Luftermotorleistung	kg	20	20
	W	36	36
AUSSEN		A09GA2.U18	A12GA2.U18
Fischer Artikel-Nr.		909-1110	909-1113
Betriebsbereich	Min. / Max.	-15 / 48	-15 / 48
	Heizen	-15 / 24	-15 / 24
Schallleistungspegel*	Kühlen / Heizen	50 / 53	50 / 53
Schallleistung	High	62	62
Luftvolumenstrom	High	35	35
Rohrleitungsgröße	Länge (ODU / IDU)	3 / 20	3 / 20
	Min. / Max.	10	10
Rohrleitungsgröße	Flüssig	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	OD (Außen)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Abmaße	mm (inch)	21,5 (27/32)	21,5 (27/32)
Abmaße	mm (inch)	R32	R32
Kältemittel	Typ	0,800	0,800
	Ladung bei 7,5m	t-CO ₂ eq	0,540
	Zusätzliche Ladung	g/m	20
Luftermotorleistung	GWP	675	675
Kompressor Typ		43	43
Gewicht	Twin Rotary	29,9	29,9
Abmessungen	mm	770 x 545 x 288	770 x 545 x 288
ZUBEHÖR & WEITERES			
Multi kompatibel		J	J
PI 485		J	J
Dry Contact		J	J
Kabel-Fernbedienung		J	J

* : Schalldruckpegel ist kein Wert, der im Eurovent-Programm angegeben ist
* : Dieses Produkt enthält fluorierte Treibhausgase (R32).
* : S : Schall / L : Niedrig / M : Medium / H : Hoch
* : GWP : Global warming Potential
* : t-CO₂ eq : F-gas (kg) / GWP / 1000
* : Aufgrund unserer Firmenpolitik der kontinuierlichen Produktverbesserung können Spezifikationen, Design und Funktionen ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
* : J : Verfügbar oder angewendet / - : Nicht verfügbar oder nicht angewendet



LG participates in the ECP programme for EUROVENT AC program. Click on the logo for more information www.eurovent-certification.com



Single Split

EINHEIT		9K	12K
INNEN		A09GA2.NSE	A12GA2.NSE
Fischer Artikel-Nr.		909-0004	909-1111
Kapazität	Kühlen / Rated / Max.	0,89 / 3,70 / 4,00	0,89 / 3,70 / 4,00
	Heizen -7°C	0,89 / 3,30 / 4,10	0,89 / 4,00 / 4,70
Leistungsaufnahme	Rated	2,60	3,20
EER		6,23 / 8,08	1,057 / 1,078
SEER		4,17	3,5
Design C		7,3	7,3
Design A		7,3	7,3
CO ₂ Design C		4,08	3,7
CO ₂ Design A		4,3 / 4,9	4,3 / 4,9
P-Design H (Durchschnitt / Wärmer)		2,8 / 1,4	2,8 / 1,4
Energylabel (A+++ bis D Skala)		A++	A++
Jährlicher Energieverbrauch	(Durchschnitt / Wärmer)	A+ / A++	A+ / A++
	Kühlen	124	184
Energieverbrauch	(Durchschnitt / Wärmer)	911 / 373	911 / 373
Schallleistungspegel*	S / L / M / H	20 / 28 / 36 / 42	20 / 28 / 36 / 42
	L / M / H	28 / 36 / 42	28 / 36 / 42
Schallleistung		60	60
Luftvolumenstrom	L / M / H / Max. (Power)	6 / 8 / 10 / 11	6 / 8 / 10 / 11
Entfeuchtungsleistung	m ³ /min	6 / 8 / 10 / 11	6 / 8 / 10 / 11
	l/h	1,1	1,3
Betriebsstrom	Min. / Rated / Max.	1,1 / 3,0 / 6,0	1,1 / 4,6 / 6,2
	Heizen	1,1 / 3,7 / 7,2	1,1 / 4,8 / 7,2
Anlaufstrom	Min. / Rated / Max.	1,1 / 4,8 / 7,2	1,1 / 4,8 / 7,2
Stromzufuhr	Rated	3,0 / 3,7	4,6 / 4,8
el. Abschaltung		1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
el. Anschlussleistung Außeneinheit	Ø / V / Hz	15	15
el. Anschlussleistung & Kommunikation Inneneinheit	N x mm ²	3 x 1,0	3 x 1,0
el. Anschlussleistung & Kommunikation Inneneinheit	N x mm ²	4 x 1,0 (inkl. Erdung)	4 x 1,0 (inkl. Erdung)
Abmessungen	mm	652 x 652 x 158	652 x 652 x 158
Gewicht	kg	20	20
Luftermotorleistung	W	36	36
AUSSEN		A09GA2.U18	A12GA2.U18
Fischer Artikel-Nr.		909-0005	909-1114
Betriebsbereich	Min. / Max.	-15 / 48	-15 / 48
	Heizen	-15 / 24	-15 / 24
Schallleistungspegel*	Kühlen / Heizen	50 / 53	50 / 53
Schallleistung	High	62	62
Luftvolumenstrom	High	35	35
Rohrleitungsgröße	Länge (ODU / IDU)	3 / 20	3 / 20
	Min. / Max.	10	10
Rohrleitungsgröße	Flüssig	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	OD (Außen)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Abmaße	mm (inch)	21,5 (27/32)	21,5 (27/32)
Abmaße	mm (inch)	R32	R32
Kältemittel	Typ	0,800	0,800
	Ladung bei 7,5m	t-CO ₂ eq	0,540
	Zusätzliche Ladung	g/m	20
Luftermotorleistung	GWP	675	675
Kompressor Typ		43	43
Gewicht	Twin Rotary	29,9	29,9
Abmessungen	mm	770 x 545 x 288	770 x 545 x 288
ZUBEHÖR & WEITERES			
Multi kompatibel		J	J
PI 485		J	J
Dry Contact		J	J
Kabel-Fernbedienung		J	J

* : Schalldruckpegel ist kein Wert, der im Eurovent-Programm angegeben ist
* : Dieses Produkt enthält fluorierte Treibhausgase (R32).
* : S : Schall / L : Niedrig / M : Medium / H : Hoch
* : GWP : Global warming Potential
* : t-CO₂ eq : F-gas (kg) / GWP / 1000
* : Aufgrund unserer Firmenpolitik der kontinuierlichen Produktverbesserung können Spezifikationen, Design und Funktionen ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
* : J : Verfügbar oder angewendet / - : Nicht verfügbar oder nicht angewendet