



Deckenkassette ESTUCS621-S

Kühlleistung, Nenn: 3,02 kW

Grundgerät ohne regelungstechnisches und hydraulisches Zubehör

4-seitig ausblasend mit integriertem Frisch- und Fortluftanschluss

Zum Kühlen und Heizen

Eingebaute Kondensatpumpe

Niedriger Geräuschpegel durch sparsamen EC-Ventilatormotor

Leistungsdaten

Kühlleistung, Nenn:	3,02 kW
Kühlleistung, min.:	1,12 kW
Kühlleistung, max.:	3,02 kW
Heizleistung, Nenn:	3,08 kW
Heizleistung, min.:	1,23 kW
Heizleistung, max.:	3,08 kW

Produktinformation

Marke:	Eurapo
Filtertyp:	Long-Life-Filter
Förderhöhe Pumpe, max.:	850 mm
Gewicht netto:	26 kg

Elektrische Daten und Anschlüsse

Netzspannung, Nenn:	230 V
---------------------	-------

Netzphase:	1 Ph
Netzfrequenz:	50 Hz
Betriebsstrom, Nenn:	0,250 A
Leistungsaufnahme Nenn:	0,027 kW
Spannungsversorgung Ventil:	230 V

Einsatzbereich Hydraulik

Wasservolumenstrom Kühlen, min.:	192 l/h
Wasservolumenstrom Kühlen, max.:	520 l/h
Wasservolumenstrom Heizen, min.:	214 l/h
Wasservolumenstrom Heizen, max.:	530 l/h

Leitungen

Ausführung Register:	2-Leiter
Druckverlust wasserseitig, Kühlen, min.:	2 kPa
Druckverlust wasserseitig, Kühlen, max.:	10,80 kPa
Druckverlust wasserseitig, Heizen, min.:	1,80 kPa
Druckverlust wasserseitig, Heizen, max.:	9,50 kPa
Anzahl Wärmeübertrager-Rohrreihen 1. Register:	2 Stk

Anschlüsse

Durchmesser Kondensatleitung ID:	12 mm
Gewinde 1. Register Innengewinde:	3/4"

Ventilator

Anzahl Ventilatorstufen:	3 Stk
Luftvolumenstrom, 1. Stufe:	288 m³/h
Luftvolumenstrom, 2. Stufe:	425 m³/h
Luftvolumenstrom, 3. Stufe:	564 m³/h
Ventilatormotor Typ:	EC

Schallangaben

Schalldruckpegel Kühlen, 1. Stufe:	23,90 dB(A)
Schalldruckpegel Kühlen, 2. Stufe:	35,90 dB(A)
Schalldruckpegel Kühlen, 3. Stufe:	42,20 dB(A)
Schalldruckpegel Heizen, 1. Stufe:	23,90 dB(A)
Schalldruckpegel Heizen, 2. Stufe:	35,90 dB(A)
Schalldruckpegel Heizen, 3. Stufe:	42,20 dB(A)
Schallleistungspegel Kühlen, 1. Stufe:	33,30 dB(A)
Schallleistungspegel Kühlen, 2. Stufe:	45,30 dB(A)
Schallleistungspegel Kühlen, 3. Stufe:	51,60 dB(A)
Schallleistungspegel Heizen, 1. Stufe:	33,30 dB(A)
Schallleistungspegel Heizen, 2. Stufe:	45,30 dB(A)
Schallleistungspegel Heizen, 3. Stufe:	51,60 dB(A)

Abmessungen

Höhe Korpus ohne Teile:	287 mm
Breite Korpus ohne Teile:	575 mm
Tiefe Korpus ohne Teile:	575 mm
Höhe Paneel:	40 mm
Breite Paneel:	615 mm
Tiefe Paneel:	615 mm
Anschluss-Durchmesser Frischluftanschluss ID:	100 mm
Anschluss-Durchmesser Fortluftanschluss ID:	150 mm