

Eine Klimaanlage, die designed wurde, um sich nahtlos und stilvoll in dein Zuhause einzufügen.

LG ARTCOOL™ Gallery

Premium / Special

Hauptmerkmale

Entdecken Sie die ARTCOOL 2™ Gallery - ein Interior Meisterwerk



Art Display
(27" Full HD LCD)
Erlernen Sie ein 27" Full HD LCD Display, das in die Klimaanlage integriert ist. Passen Sie den Bildschirm an Ihre Stimmung und Vorlieben an.

Holzrahmen Design
mit einem modernen und luxuriösen Design, das sich nahtlos in jeden Raum einfügt.



Die ARTCOOL™ Gallery wurde von der IDEA mit dem Designpreis ausgezeichnet.
(International design excellence award)

Erstellen Sie Ihr Design mithilfe der LG ThinQ App

Wählen Sie bis zu 20 Fotos von Ihrem Handy aus und senden Sie sie über die ThinQ App, damit Sie sie auf der Klimaanlage anzeigen können.





LG participates in the ECP programme for EUROVENT AC program. Check ongoing product certification www.eurovent-certification.com

Single Split

EINHEIT		9K	12K
INNEN		A09GA2.NSE	A12GA2.NSE
Fischer Artikel-Nr.		909-0000	909-0001
Kapazität	Kühlen / Rated / Max.	0.89 / 3.70 / 4.00	0.89 / 3.70 / 4.00
	Heizen -7°C	0.89 / 3.30 / 4.10	0.89 / 4.00 / 4.70
Leistungsaufnahme	Rated	2.60	3.20
EER		62.3 / 80.8	1.057 / 1.078
SEER		4.17	3.5
Design C		7.3	7.3
CO ₂		4.08	3.7
S.C.O.P		4.3 / 4.9	4.3 / 4.9
P-Design H (Durchschnitt / Wärmer)		2.8 / 1.4	2.8 / 1.4
Energylabel (A+++ bis D Skala)		A++	A++
Jährlicher Energieverbrauch	(Durchschnitt / Wärmer)	124	184
Schallleistungspegel*	(Durchschnitt / Wärmer)	91.1 / 37.3	91.1 / 37.3
	Heizen	20.28 / 36 / 42	20.28 / 36 / 42
	Kühlen	28 / 36 / 42	28 / 36 / 42
Schallleistung		60	60
Luftvolumenstrom	L / M ³ / H (Max. Power)	6.8 / 10 / 11	6.8 / 10 / 11
Entfeuchtungsleistung	L / M ³ / H (Max. Power)	1.1	1.3
Betriebsstrom	Min. / Rated / Max.	1.1 / 3.0 / 6.0	1.1 / 4.6 / 6.2
Anlaufstrom	Min. / Rated / Max.	1.1 / 3.7 / 7.2	1.1 / 4.8 / 7.2
Stromzufuhr	Rated	3.0 / 3.7	4.6 / 4.8
el. Abschaltung	Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
el. Anschlussleistung Außeneinheit		15	15
el. Anschlussleistung & Kommunikation Inneneinheit		3 x 1.0	3 x 1.0
Abmessungen	N x mm ²	4 x 1.0 (inkl. Erdung)	4 x 1.0 (inkl. Erdung)
Gewicht	mm	652 x 652 x 158	652 x 652 x 158
Luftermotorleistung	kg	20	20
	W	36	36
AUSSEN		A09GA2.U1B	A12GA2.U1B
Fischer Artikel-Nr.		909-1110	909-1113
Betriebsbereich	Min. / Max.	-15 / 48	-15 / 48
Schallleistungspegel*	Min. / Max.	-15 / 24	-15 / 24
Schallleistung	High	50 / 53	50 / 53
Luftvolumenstrom	High	62	62
Rohrleitungsgröße	High	35	35
Rohrleitungsgröße	Länge (ODU / IDU)	3 / 20	3 / 20
Rohrleitungsgröße	Min. / Max.	10	10
Rohrleitungsgröße	Flüssig	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)
Rohrleitungsgröße	OD (Außen)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)
Rohrleitungsgröße	OD (Außen)	21.5 (27/32)	21.5 (27/32)
Abflussschlauchgröße	Typ	R32	R32
Kältemittel	Ladung bei 7.5m	0.800	0.800
	t-CO ₂ eq	0.540	0.540
	GWP	20	20
Luftermotorleistung	Zusätzliche Ladung	675	675
Kompressor Typ	GWP	43	43
Abmessungen	Twin Rotary	29.9	29.9
	mm	770 x 545 x 288	770 x 545 x 288
ZUBEHÖR & WEITERES			
Multi kompatibel		J	J
PI 485		J	J
Dry Contact		J	J
Kabel-Fernbedienung		J	J

* : Schalldruckpegel ist kein Wert, der im Eurovent-Programm angegeben ist
* : Dieses Produkt enthält fluorierte Treibhausgase (R32).
* : S : Schall / L : Niedrig / M : Medium / H : Hoch
* : GWP : Global warming Potential
* : t-CO₂ eq : F-gas (kg) / GWP / 1000
* : Aufgrund unserer Firmenpolitik der kontinuierlichen Produktverbesserung können Spezifikationen, Design und Funktionen ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
* : J : Verfügbar oder angewendet / - : Nicht verfügbar oder nicht angewendet



LG participates in the ECP programme for EUROVENT AC program. Check ongoing product certification www.eurovent-certification.com

Single Split

EINHEIT		9K	12K
INNEN		A09GA2.NSE	A12GA2.NSE
Fischer Artikel-Nr.		909-0004	909-1111
Kapazität	Kühlen / Rated / Max.	0.89 / 3.70 / 4.00	0.89 / 3.70 / 4.00
	Heizen	0.89 / 3.30 / 4.10	0.89 / 4.00 / 4.70
Leistungsaufnahme	Rated	2.60	3.20
EER		62.3 / 80.8	1.057 / 1.078
SEER		4.17	3.5
Design C		7.3	7.3
CO ₂		4.08	3.7
S.C.O.P		4.3 / 4.9	4.3 / 4.9
P-Design H (Durchschnitt / Wärmer)		2.8 / 1.4	2.8 / 1.4
Energylabel (A+++ bis D Skala)		A++	A++
Jährlicher Energieverbrauch	(Durchschnitt / Wärmer)	124	184
Schallleistungspegel*	(Durchschnitt / Wärmer)	91.1 / 37.3	91.1 / 37.3
	Heizen	20.28 / 36 / 42	20.28 / 36 / 42
	Kühlen	28 / 36 / 42	28 / 36 / 42
Schallleistung		60	60
Luftvolumenstrom	L / M ³ / H (Max. Power)	6.8 / 10 / 11	6.8 / 10 / 11
Entfeuchtungsleistung	L / M ³ / H (Max. Power)	1.1	1.3
Betriebsstrom	Min. / Rated / Max.	1.1 / 3.0 / 6.0	1.1 / 4.6 / 6.2
Anlaufstrom	Min. / Rated / Max.	1.1 / 3.7 / 7.2	1.1 / 4.8 / 7.2
Stromzufuhr	Rated	3.0 / 3.7	4.6 / 4.8
el. Abschaltung	Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
el. Anschlussleistung Außeneinheit		15	15
el. Anschlussleistung & Kommunikation Inneneinheit		3 x 1.0	3 x 1.0
Abmessungen	N x mm ²	4 x 1.0 (inkl. Erdung)	4 x 1.0 (inkl. Erdung)
Gewicht	mm	652 x 652 x 158	652 x 652 x 158
Luftermotorleistung	kg	20	20
	W	36	36
AUSSEN		A09GA2.U1B	A12GA2.U1B
Fischer Artikel-Nr.		909-0005	909-1114
Betriebsbereich	Min. / Max.	-15 / 48	-15 / 48
Schallleistungspegel*	Min. / Max.	-15 / 24	-15 / 24
Schallleistung	High	50 / 53	50 / 53
Luftvolumenstrom	High	62	62
Rohrleitungsgröße	High	35	35
Rohrleitungsgröße	Länge (ODU / IDU)	3 / 20	3 / 20
Rohrleitungsgröße	Min. / Max.	10	10
Rohrleitungsgröße	Flüssig	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)
Rohrleitungsgröße	OD (Außen)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)
Rohrleitungsgröße	OD (Außen)	21.5 (27/32)	21.5 (27/32)
Abflussschlauchgröße	Typ	R32	R32
Kältemittel	Ladung bei 7.5m	0.800	0.800
	t-CO ₂ eq	0.540	0.540
	GWP	20	20
Luftermotorleistung	Zusätzliche Ladung	675	675
Kompressor Typ	GWP	43	43
Abmessungen	Twin Rotary	29.9	29.9
	mm	770 x 545 x 288	770 x 545 x 288
ZUBEHÖR & WEITERES			
Multi kompatibel		J	J
PI 485		J	J
Dry Contact		J	J
Kabel-Fernbedienung		J	J

* : Schalldruckpegel ist kein Wert, der im Eurovent-Programm angegeben ist
* : Dieses Produkt enthält fluorierte Treibhausgase (R32).
* : S : Schall / L : Niedrig / M : Medium / H : Hoch
* : GWP : Global warming Potential
* : t-CO₂ eq : F-gas (kg) / GWP / 1000
* : Aufgrund unserer Firmenpolitik der kontinuierlichen Produktverbesserung können Spezifikationen, Design und Funktionen ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
* : J : Verfügbar oder angewendet / - : Nicht verfügbar oder nicht angewendet