

1. Профилактические меры

В зоне входа в здание есть достаточно большие участки (минимум 3–4 длины шага), которые интенсивно загрязняются, а потому требуют регулярной очистки или замены. Такие мероприятия позволяют устранить источник загрязнений и снизить механическую нагрузку на пол.

Поврежденные или отсутствующие накладки на ножках стульев или некачественные мебельные ролики могут стать причиной разрушения как защитного поверхностного слоя, так и напольного покрытия, а потому использовать их не рекомендуется. Настоятельно рекомендуется использовать подходящие накладки (система scratchnomore) и ролики для стульев или мебели (тип W по стандартам DIN EN 12528 и 12529). Накладки для стульев и мебели необходимо регулярно чистить.

2. Заключительная чистка по окончании строительства/повседневная чистка

Для удаления строительных, а также бытовых загрязнений разбавьте рекомендованное чистящее средство водой в соотношении 1:200 и протрите пол смоченной в данном растворе влажной тряпкой, предварительно тщательно отжав ее. При необходимости пыль и мелкие загрязнения можно быстро и легко удалить очистителем для пола «Спреймакс».

Рекомендуемые чистящие средства:

- Очиститель для ламината

3. Удаление пятен и следов от каблуков

Удалите жирные пятна, следы от каблуков и стойкие загрязнения неразбавленным чистящим средством и белой подушечкой, предотвращающей образование царапин. Затем протрите пол влажной тряпкой, смоченной чистой водой, до полного удаления всех загрязнений и остатков чистящего средства.

Рекомендуемые чистящие средства:

- Очиститель для ламината

- Elatex

4. Рекомендации

Категорически запрещается надолго оставлять полы с ламинированным покрытием влажными или мокрыми, поскольку впитывание воды может изменить их форму или придать им серый оттенок. При профилактической очистке всегда либо очищайте насухо (шваброй, пылесосом), либо оставляйте небольшое количество влаги (очищайте хорошо отжатой шваброй); следите, чтобы на полу не оставались «лужи». Только что уложенные полы очищайте насухо первые 1–2 недели.

Красящие вещества (например, краски для волос, средства для дезинфекции ран), а также миграция пластификаторов (например, резины, основы для ковров) могут привести к необратимому обесцвечиванию поверхности, поэтому контакта с данными продуктами следует избегать.

В общем случае как в коммерческих, так и в жилых помещениях рекомендуется обеспечить защиту участков, по которым перемещаются мебельные ролики, с помощью подходящих подложек для всех типов напольных покрытий и уплотнений.

Использовать пароочистители не рекомендуется, так как использование может привести к необратимому повреждению напольного покрытия.

Также см. информационные листы для вышеупомянутых продуктов.

В данной инструкции по очистке и уходу приведены согласованные с производителем напольного покрытия общие рекомендации по поддержанию качества изделия с учетом специфических требований к данному продукту и его изготовлению. Передавая клиенту данную инструкцию по очистке и уходу в ходе работ по укладке новых напольных покрытий, специалист выполняет требования стандарта DIN 18 356 к паркетным работам, а также требования DIN 18 365. Если у вас есть дополнительные вопросы по процедуре очистки и ухода за эластичными покрытиями пола или вам требуются инструкции по очистке других напольных покрытий, свяжитесь с нашим отделом технического консультирования или зайдите на веб-сайт www.dr-schutz.com. Всегда готовы вам помочь!

Dr. Schutz GmbH

Хольбайнштрассе 17

D-53175 Бонн

Тел.: (0228) 95352-0

www.dr-schutz.com

Отдел технического консультирования:

Тел.: (05152) 9779-16

Электронная почта technik@dr-schutz.com

Составлено: 07.22

Изменено:

После публикации данной версии предыдущие инструкции по очистке и уходу теряют силу.